

特点:

1. 塑胶外壳
2. 峰值保持功能
3. 精度: 0.3%F.S
4. 零位调整功能
5. 公斤, 牛顿双刻度表盘.



执行标准	ASTM F963-11 第8.9章节 部件移取的拉力测试		
	GB6675-2003 第A.5.24.6 拉力测试		
	EN 71-1: 2011 第8.4章节 拉力测试		
选型参考	型号	量程	精度 (分解度)
	NK-10	10N/1kgf	0.05N/10gf
	NK-20	20N/2kgf	0.1N/20gf
	NK-30	30N/3kgf	0.2N/20gf
	NK-50	50N/5kgf	0.25N/50gf
	NK-100	100N/10kgf	0.5N/100gf
	NK-200	200N/20kgf	1N/200gf
	NK-300	300N/30kgf	2N/200gf
	NK-500	500N/50kgf	2.5N/500gf
外包装	塑料外壳包装		
标准配置附件	6接头(包括平头、钩、凹头、凿子、锥头加长杆)		
非标准配置附件(另购)	推拉力测试架		



Kingwells

东莞市锦辉试验设备制造厂

Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.

地址: 广东省东莞市南城区白马方屋丞村1巷1号

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com

E-Mail: info@kingwells.com.cn